

LBLA

Luminaire Apparent Direct



Luminaire Direct Basse Luminance.



Description :

A réflexion de lumière direct, ce Luminaire est constitué d'un corps en tôle TC peint avec de la résine époxy de couleur blanc mat.

Équipé d'un optique en aluminium haute pureté multidirectionnel brillant, avec des vantelles transversales striées brillantes.

Ce luminaire apparent 600 x 600 est conçu pour une pose sur plafond en béton, ou suspendu.

Equipement :


Ballast électronique pour lampes T8 / T5 , ou en direct 220v pour lampes LED conforme CE

Applications :


- Salle informatique
- Secteur tertiaire
- Locaux commerciaux
- Banque
- Halls d'accueil
- Collectivité
- Locaux scolaires
- Etablissement recevant du public

Référence	Désignation	Flux / Lum*
LBLA_418	Apparent à Optique Basse Luminance 4x18w / T8	3 920
LBLA_236	Apparent à Optique Basse Luminance 2x36w / T8	4 800
LBLA_258	Apparent à Optique Basse Luminance 2x58w / T8	7 800
LBLA_218	Apparent à Optique Basse Luminance 2x18w / T8	1 960
LBLA_136	Apparent à Optique Basse Luminance 1x36w / T8	2 400
LBLA_158	Apparent à Optique Basse Luminance 1x58w / T8	3 900
LBLA_436	Apparent à Optique Basse Luminance 4x36w / T8	9 600
LBLA_414	Apparent à Optique Basse Luminance 4x14w / T5	4 200
LBLA_228	Apparent à Optique Basse Luminance 2x28w / T5	4 800
LBLA_235	Apparent à Optique Basse Luminance 2x35w / T5	6 400
LBLA_249	Apparent à Optique Basse Luminance 2x49w / T5	8 200
LBLA_409_L	Apparent à Optique Basse Luminance 4x9w / LED	3 600
LBLA_218_L	Apparent à Optique Basse Luminance 2x18w / LED	3 600
LBLA_222_L	Apparent à Optique Basse Luminance 2x22w / LED	4 400

Degré de Protection	IP20
Classe d'isolation	1
Classe feu	M1
Mise à la terre	



LBLA 418



Référence	A	B	C
LBLA 218	675	312	85
LBLA 236	1280	312	85
LBLA 258	1680	312	85
LBLA 418	675	605	85

